

# TAG

## PRESTAZIONI CONFIGURAZIONE BASE\*

PERFORMANCES of the standard configuration\*

**Trasmittanza termica:** 1,3 [W/m<sup>2</sup> K]

**Alta sicurezza.** Struttura bilamiera, predisposta per il montaggio **“a tirare”** con serratura a cilindro e **maniglione antipanico**, che, anche a serratura chiusa, ne aziona tutte le mandate **consentendo un'uscita rapida**.

È producibile in tutte le dimensioni e con sopraluce, fiancoluce.

500



serratura antipanico / panic lock

*High-level security. Double-sheeted body, preset for out-swing opening with cylinder lock and push-bar.*

*By operating the push-bar, the door opens instantaneously even if previously locked with all the turns. Available in all dimensions and configurations, including: double doors, transom, sidelights.*

## TAG panic HP

**Trasmittanza termica:** 1,1 [W/m<sup>2</sup> K]

**Isolamento acustico:** Rw 41 dB

Esiste anche una **versione HP**, con speciale sistema di **isolamento interno alla struttura che consente di ottenere risultati di trasmittanza termica e di isolamento acustico estremamente elevati**.

*HP version is also available, with an exclusive internal insulation system enabling excellent thermal transmittance and soundproof performances.*

\* Porta ad un'anta cieca rivestita con pannelli da 7mm in truciolare, multistrato, MDF.  
\* Single, non-glazed door, finished with 7mm thick panels, made of particle board, multilayers, MDF.

# panic

## SPECIFICHE PRODOTTO

PRODUCT SPECIFICATIONS

- Modello “a tirare” idoneo alle vie di fuga come porta interna pedonale
- Battente bilamiera in acciaio elettrozincato e fascia verticale d'acciaio lato serratura
- Coibentazione interna e isolamento fascia serratura
- Pannello isolante esterno anta
- Maniglione antipanico omologato
- 8 chiavistelli mobili lato serratura
- 5 rostri lato cerniere (4 nella versione HH)
- Cerniere d'acciaio registrabili sui 3 assi (2 nella versione HH)
- Speciale sistema d'accoppiamento telaio-controtelaio con doppia registrazione
- Telaio e modanatura perimetrale del battente in lamiera elettrozincata plastificata con finitura standard marrone
- Controtelaio zincato dotato di n.8 zanche incorporate
- Doppia guarnizione in gomma tra anta e telaio, guarnizione in gomma tra telaio e muro interno
- Spioncino grandangolare
- Lama paraspiffero acustica e guarnizione autoespandente
- Registrazione dello scrocco
- Pomelleria in alluminio anodizzato finitura standard bronzo
- Disponibile anche in dimensioni non standard
- Eseguibili fiancoluce, sopraluce

## VARIANTI DI PRODOTTO

PRODUCT VARIANTS

HH

AAV

- *Preset for out-swing opening, door suitable for escape routes as an interior pass door*
- *Double sheeted leaf made of electro galvanized steel and vertical reinforcement steel plate on the lock side*
- *Internal and lock reinforcement plate insulation*
- *Insulating panel overall the outer steel sheet of the leaf*
- *Certified push-bar*
- *8 mobile bolts (lock side)*
- *5 fixed bolts on the hinges side (4 with HH)*
- *Steel hinges adjustable on 3 axis (2 with HH)*
- *Special coupling system frame/counterframe allowing a double adjustment*
- *Frame and perimeter molding of the leaf are made of electro galvanized plastic coated steel, dark brown finished*
- *Galvanized steel counterframe equipped with 8 embodied fastening anchors*
- *Two rubber seals between the leaf and the frame, and one between the frame and the inside wall*
- *Wide-angle peep-hole*
- *Acoustic draught-proofing bar and auto-expanding seal*
- *Adjustment of the latch bolt*
- *Anodized aluminum handles, standard bronze color finished*
- *Available in out of standard dimensions*
- *Available with sidelights, transom*

